





Con il termine FUSION vogliamo dare vita ad un nuovo concetto di pavimenti in legno, dedicato a coloro che sentono la necessità di ampliare i propri orizzonti nel campo dell'abitare. La ricerca continua mirata a raccogliere stili e tradizioni di altre culture, contaminazioni e tendenze, che Salis reinterpreta per definire una gamma sempre più ampia e originale, al fine di offrire ai propri clienti la soluzione ad ogni esigenza.

Le prime due collezioni che presentiamo in questo contenitore interpretano la cultura e lo stile abitativo di civiltà antiche e lontane:

TESORI D'ORIENTE

Contrasti di colore e superfici caratterizzate dal fascino dei nodi stuccati e lavorati a rilievo: Tesori d'Oriente è l'esotica proposta per uno stile abitativo fortemente personale, proiettato verso un mondo magico, ideale per fare della nostra casa un rifugio di sogno.

ORIENT EXPRESS

Un lento e confortevole viaggio attraverso la cultura che si snoda sui paesaggi della vecchia Europa fino ai confini del magico Oriente.

Colori caldi e rassicuranti per ambienti classici ma originali, per chi ama la propria casa e ne vuole godere l'intimità.



TESORI D'ORIENTE



RISO



TESORI D'ORIENTE



ZENZERO



TESORI D'ORIENTE



Loto



Zenzero



Ambra



Muschio



Dragone



Tamarindo



Coriandolo



Lava



Biancospino



Airone



Riso



ORIENT EXPRESS



ANICE





Naturale Spazzolato



Miele Spazzolato



Caffè Spazzolato



Bianco Decapato



Anice Spazzolato



Vaniglia Spazzolato

ORIENT EXPRESS



TESORI D'ORIENTE

La collezione TESORI D'ORIENTE è realizzata con processi artigianali ed ultimata con finitura composta da una miscela di oli e pigmenti colore. Per ottenere un ulteriore grado di protezione è consigliabile, a posa effettuata, stendere un ulteriore leggera mano di olio. La particolare lavorazione della superficie può creare piccole asperità o scheggiature. Il forte trattamento delle superfici e le particolari colorazioni per impregnazione possono determinare stonalizzazioni anche evidenti, caratteristica tipica di questi pavimenti.

La particolare lavorazione di piallatura modifica sensibilmente lo spessore del prodotto (0,5 > 1 mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tavole a tre strati di importazione con lamella di rovere controbilanciata in poplar.

Leggermente bisellata e spazzolata, piallata o martellata.

Tipo di posa

Flottante - Incollato

Dimensioni

Spessore totale	14/15 mm
Spessore lamella grezza	3,5 mm
Larghezza	180-190 mm
Lunghezza	1000-1900 mm

Le tonalità delle immagini riprodotte sono puramente indicative.

Per le schede tecniche relative a tutti i prodotti, compreso le indicazioni di corretta posa e manutenzioni vi invitiamo a consultare il sito internet:

www.salis.it

TECHNICAL FEATURES

Imported boards with three layers oak with wire counterbalanced in poplar.

Slightly chamfered and brushed, hammered or planed.

Installation type

Floating - Glued

Measurements

Total thickness	14/15 mm
Individual layer thickness	3,5 mm
Width	180-190 mm
Length	1000-1900 mm

The colors of the images reproduced are purely indicative.

For technical data sheets all products, including indications of correct installation and maintenance please consult the website:

www.salis.it



ORIENT EXPRESS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tavole a tre strati di importazione con lamella di rovere controbilanciata in poplar.

Leggermente bisellata e spazzolata.

Tipo di posa

Flottante • Incollata

Dimensioni

Spessore totale	14/15 mm
Spessore lamella grezza	3,5 mm
Larghezza	180-190 mm
Lunghezza	1000-1900 mm

Le tonalità delle immagini riprodotte sono puramente indicative.

Per le schede tecniche relative a tutti i prodotti, compreso le indicazioni di corretta posa e manutenzioni vi invitiamo a consultare il sito internet:

www.salis.it

TECHNICAL FEATURES

Imported boards with three layers oak with wire counterbalanced in poplar.

Slightly chamfered and brushed.

Installation type

Floating - Glued

Measurements

Total thickness	14/15 mm
Individual layer thickness	3,5 mm
Width	180-190 mm
Length	1000-1900 mm

The colors of the images reproduced are purely indicative.

For technical data sheets all products, including indications of correct installation and maintenance please consult the website:

www.salis.it



Salis

Salis S.r.l.
Via del Pino, 107
06134 Ponte Pattoli (PG)
Tel. +39 075 594881
Fax +39 075 694150
info@salis.it
www.salis.it