

GRANITO1

EVO

GRANITOGRES GRES FINE PORCELLANATO



CASALGRANDE
PADANA
Pave your way



Formati e spessori

Sizes and thicknesses / Formats et épaisseurs / Formate und Stärken



Formati Sizes Formats Formate	30x30 12"x12"	45x45 18"x18"	30x60 12"x24"
Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen	●	●	●
Spessori mm Thicknesses Epaisseurs Stärken	7,6	9	9

● naturale / matt / naturelle / matt R9

Pezzi speciali

Trims / Accessoires / Formstücke



	Battiscopa Bullnose Plinthe à bord arrondi Stehsockel	Gradino Step tread Nez de marche Stufenplatte
Formati cm Sizes Formats Formate	9x30 - 3½"x12"	30x30 - 12"x12"

Colori

Colours / Couleurs / Farben



BOSTON



TUCSON



DENVER



SEATTLE



NEW YORK



CHICAGO

Caratteristiche Tecniche Granitogres / Technical features / Caractéristiques techniques / Technische Eigenschaften

 PT0078	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	NORMA STANDARDS NORME NORM	RISULTATO PROVA* TEST RESULTS* RESULTATS DES ESSAIS* ERGEBNISSE*
	Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	Gruppo B1a completamente greificato GL Group B1a fully vitrified classement GL Group B1a grès cérame fin GL Gruppe B1a Feinsteinzeug GL
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,1%
	Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	N/mm² 50÷60
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	Qualsiasi norma All standards Toute norme Alle normen	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher
	Resistenza all'attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis (with exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen
	Resistenza usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte		Illimitata Adequate for all purpose Illimitées Unbegrenzt
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10⁻⁶
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit		Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher
	Resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) Slip resistance (Matt surface) Résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN 51130	R9
	Resistenza dei colori alla luce Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* Valore indicativo

Approx value / Donnée approximative / Ungefähre Werte



Via Statale 467, n°73 - 42013 Casalgrande (RE) - Italia
Tel +39 0522 9901 - Fax +39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com



Settembre 2014